

# PX8000 400V 50HZ #AVR

ENGINEERED FOR PROFESSIONAL PERFORMANCE



Ready to move where power is needed, and configured with a strong and compact frame with integrated handle and wheels, that allow to transport it easily.

## Características Principais

Frequência	Hz	50
Tensão	V	400
Fator de Potência	cos $\phi$	0.8
Nº de fases		3

## Potência

Potência Máxima LTP	kVA	6.0
Potência Máxima LTP	kW	4.8
Potência Contínua COP	kVA	5.0
Potência Contínua COP	kW	4.0

## Potência Monofásica

Potência Máxima LTP	kVA	2.0
Alimentação Monofásica Contínua COP	kVA	1.5

Ratings definition (According to standard ISO8528 1:2005)

### Especificações de motor

Fabricante do Motor		PRAMAC
Modelo		SR190F
Sistema de arrefecimento do Motor		Ar
Deslocamento	cm <sup>3</sup>	420
Aspiração		Natural
Velocidade Nominal de Operação	rpm	3000
Regulador de Velocidade		Mecânico
Combustível		Gasolina
Capacidade de Óleo	l	1.1
Sistema de partida		Elétrico

### Especificações de Alternador

Classe de isolamento		F
Índice de Proteção IP		23/44
Pólos		2
Frequência	Hz	50
Sistema de regulação de Tensão		AVR

### Dados dimensionais

Comprimento	(L) mm	727
Largura	(W) mm	515
Altura	(H) mm	670
Peso Seco	Kg	97
Capacidade do Tanque de Combustível	l	27

### Autonomia

Consumo de Combustível @ 75% PRP	l/h	2.06
Consumo de Combustível @ 100% PRP	l/h	2.75
Tempo de Operação @ 75% PRP	h	13.11
Tempo de Operação @ 100% PRP	h	9.82

### Nível de Ruído

Nível de Ruído Garantido (PTN)	dBA	97
Nível de Pressão Acústica á 7m	dB(A)	69



## PAINEIS DE CONTROLE DO GRUPO GERADOR

Montado no grupo gerador e completa com: instrumentação, controle, proteção do grupo gerador e tomadas.

### COMANDOS:

- Selector de arranque com chave: OFF - ON - START

### INSTRUMENTAÇÃO

- Voltímetro
- Conta-horas
- Frecuencímetro
- Estado combustivel

### PROTEÇÕES

- Disjuntor Térmico
- Oleo

### TOMADAS

SCHUKO 230V 16A IP54	1
2P+T CEE 230V 16A IP44	1
3P+N+T CEE 400V 16A IP44	1



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 17/06/2020 (ID 2318)

©2019 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

